

PANNELLO PARETE COIBENTATO CON LAMIERA PREVERNICIATA ESTERNA ED INTERNA
Spessore pannello mm. 30
Spessore pannello mm. 40
Spessore pannello mm. 50
Spessore pannello mm. 80
BUCCIATO / LISCIO – LISCIO/ LISCIO BG / BG
LISCIO / COLOR LEGNO
PANNELLO COPERTURA A 5 GRECHE COIBENTATO CON LAMIERA PREVERNICIATA ESTERNA ED INTERNA
spessore pannello mm. 30
spessore pannello mm. 40
COME SOPRA MONOLAMIERA + CARTONFELTRO
COME SOPRA MONOLAMIERA + ALLUMINIO CENTESIMALE
COME SOPRA INTERNO LAMIERA ZINCATA

PANNELLO PARETE COIBENTATO REI 60-120 PREVERNICIATA ESTERNA ED INTERNA
Spessore pannello mm. 80 REI 60
Spessore pannello mm. 100 REI 120

PANNELLO COPERTURA A 5 GRECHE COIBENTATO REI 60-120 CON LAMIERA PREVERNICIATA ESTERNA ED INTERNA
spessore pannello mm. 80 REI 60

LAMIERE
Lamiera grecata zincata 6/10 (kg. 5,9 circa al mq.) o Lamiera piana zincata
Lamiera ondulata zincata 0,25 (kg. 2,5 circa al mq.)
Lamiera grecata preverniciata colore TDM
Lamiera piana preverniciata colori TDM/ BG/ RS
Lamiera piana preverniciata colore RC
Lamiera piana in Rame
Lamiera piana zincata (fogli dim.cm. 100 x 200 ; 125 x 250 ; 150 x 300)

PANNELLI PER COPERTURA EFFETTO COPPO
Pannello Compact Effetto Coppo
Pannello Effetto Coppo Monolamiera (cartonfeltro inf.)
Colmo singolo per pannello Tipo Coppo - mm. 3167

LASTRA IN POLICARBONATO ED ACCESSORI
Lastra Termogrecata in Policarbonato alveolare
Lastra Piana in Policarbonato sp.=10 mm; dim. 6000 x 2100 mm.
Giunto "H" per Lastra in Policarbonato
Coprifilo di chiusura "U" per Lastra in Policarbonato
Gruppo di fissaggio